



Gärvollautomat **TEFI**

Stets perfekt gereifte
Teiglinge für Ihre Filiale!



Morgens aufschließen und losbacken!

TEFI - der Gärvollautomat für die Filiale

Vollautomatisches Gären frischer Teiglinge

Der TEFI ist der ideale Helfer für modernes Ladenbacken. Mit ihm optimieren Sie die Arbeitsabläufe in Ihrer Filiale. Er wird am Vortag mit den benötigten Waren bestückt und lässt sie über Nacht perfekt reifen. So können Sie am nächsten Morgen – schnell und ohne aufwendige Vorbereitung – den ersten Backvorgang des Tages starten.

Unser Gärvollautomat TEFI ermöglicht Ihnen gleich mehrere Produktionsschritte: Sie können sowohl Gär- als auch Kühlprozesse präzise steuern und Ihre Ware stets perfekt kühlen, temperieren und klimatisieren. Dadurch erreichen Sie einen optimalen Reifezustand (backfertige Endgare) der Teiglinge bzw. Teiglinge mit einer hohen Gärtoleranz. Die Teiglinge können zudem über einen längeren Zeitraum mit niedriger Temperatur gefahren werden. Der Vorteil: Vorreife Teiglinge können in der Zelle gelagert und über eine längere Zeitspanne abgebacken werden.

Steckerfertig, klein und flexibel – unser vielseitiger Gärvollautomat macht es Ihnen einfach, Ihre Regale stets mit frischem Backwerk zu bestücken!

Zwei Funktionen in einem Gerät:

- Gären
- Kühlen

Für den Betrieb genügt eine normale Steckdose (230 V).



für sofortiges Backen am Morgen

durch optimale Reife der Teiglinge in der Nacht

meistert selbst komplexe Teigreifevorgänge

dank intelligenter Steuerung

stark im Dauerbetrieb

kann direkt mit der nächsten Tagescharge bestückt werden



vielseitig verwendbar

als Kühl- und Gärraum

einfachste Bedienung

steckerfertig

durch Schuko-Stromanschluss (230 V)

Ableitung des Kondensats

über ein integriertes Ablaufsystem

Steckerfertig, platzsparend und flexibel!



Gären oder Kühlen

Zwei Produktionsschritte mit einem Gerät – perfekt für Ihre Filiale!

Auf Vorteile auf einen Blick

- steckerfertige Lieferung – ermöglicht sofortige Inbetriebnahme
- Kapazität: bis zu 20 Bleche à 580 × 780 mm oder 40 Bleche à 400 × 600 mm
- ideal auch für großvolumige Konditoreiprodukte oder Brotkörbe
- frei wählbare Abstände zwischen den Auflagen
- Der Reifeprozess lässt sich jederzeit starten, unterbrechen und fortführen, wobei die intelligente Steuerung immer die ideale Prozesszeit berechnet.

Leichte Reinigung, max. Bedienkomfort

- leicht zu reinigende, selbstschließende Tür mit durchgehender Griffleiste
- wahlweise: Tür mit Links- oder Rechtsanschlag
- gesteckte Magnetdichtungen können bei Verschmutzung leicht ausgewechselt werden
- verstellbare Füße passen sich jeder Bodensituation an
- Material Außenwände: robuster, gebürsteter Edelstahl
- Material Innenraum: besonders hygienisches, walzblankes Edelstahl

Energiesparend und sicher

- Isolierung verhindert Energieverluste und gewährleistet auch bei Stromausfall noch langanhaltende Kühlung
- automatischer Wiederanlauf nach Netzausfall (Gärprozess wird fortgeführt)
- selbstschließende Tür



KLIMA

Programmsteuerung

Ganz bequem alle Prozesse im Blick

KLIMA

TOUCH-Steuerung

Kinderleichte, intuitive Bedienung



KLIMA-Programmsteuerung



KLIMA-TOUCH-Steuerung

Mit unseren Steuerungen haben Sie jederzeit alle Prozesse und Gärparameter im Blick. So individuell wie Ihre Produkte lassen sich auch unsere Steuerungen an Ihre Bedürfnisse anpassen und programmieren. Das spart Zeit, Personal und reduziert Fehlerquellen schon im Ansatz. Der integrierte Ereignisspeicher unterstützt Sie beim Auswerten Ihrer Gärprozesse und ermöglicht ein höchst effizientes Controlling. Alle Prozessschritte (SA, GU, GV, GÄ, AS) sind zudem einzeln anwählbar oder können als komplette Programme für die Prozesssteuerung hinterlegt werden.

Für noch mehr Bedienkomfort als die KLIMA-Programmsteuerung sorgt die KLIMA-TOUCH-Steuerung. Sie punktet mit einem hochauflösenden Grafikdisplay und intuitiver Bedienlogik.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- klar strukturierte Menüführung
- frei programmierbare Programmplätze – alle bekannten Langzeitführungsverfahren sind darstellbar
- Speichern und Auswerten der Prozessdaten
- programmierbarer Timer
- USB-Anschluss
- höchste Sicherheit durch mehrere passwortgeschützte Einstellebenen
- automatischer Wiederanlauf nach Netzausfall (Reifeprozess wird automatisch fortgeführt)
- Vernetzung und Fernwartung via FilialNet

Technische Daten

Steckerfertig, klein und flexibel



MODELL	TEFI 400B	TEFI 800B
Außenmaße (B × H × T):	792 × 2.120 × 715 mm	792 × 2.120 × 1.021 mm
Lichtes Türmaß (B × H):	610 × 1.375 mm	610 × 1.375 mm
Gewicht (ohne Belegung):	150 kg	210 kg
Bruttoinhalt:	586 l	860 l
Fassungsvermögen 400 × 600 mm (Blechgröße):	max. 20	max. 40
Fassungsvermögen 580 × 780 mm (Blechgröße):	-	max. 20
Temperaturbereich:	-20 bis +40 °C	-20 bis +40 °C
Elektroanschluss:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Anschlussleistung:	1.230 W	1.380 W

Bei Abweichungen gelten immer die Werte auf Typenschild oder technischem Datenblatt. Die Maße und Anschlusswerte der hier nicht aufgeführten Varianten (kundenspezifische Sondermaße usw.) entnehmen Sie bitte dem entsprechenden technischen Datenblatt. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen nicht maßstabsgetreu.